

Tipps und Tricks nach Inbetriebnahme

Mit Ihrer Entscheidung für Holz- bzw. Holz-Aluminium Fenster setzen Sie auf Qualität und langlebige Werte. Mit der richtigen Wartung und Pflege werden Sie sehr lange die Schönheit Ihrer Fenster genießen können.

1. Lüftung:

Regelmäßiges Lüften ist sehr wichtig, da Ihre neuen wärme gedämmten Fenster dicht halten und somit keine Luft mehr durch undichte Fugen an Fenstern und Türen ausgetauscht wird. Das bedeutet für Sie geringere Heizkosten, aber auch ein höheres Schimmelpilzrisiko. Um das zu vermeiden finden Sie genauere Informationen zum richtigen Lüften im Pflegehandbuch der Firma Adler. (im Downloadbereich unserer Homepage)

2. Beschlagpflege:

Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlägen ausgestattet. Damit diese einwandfrei und bequem funktionieren, sollten Sie Ihre Beschläge wie im Bedienungs- und Pflegeanleitungshandbuch von Siegenia beschrieben, mindestens einmal jährlich warten.

3. Oberflächenpflege:

Grundsätzlich gilt: Pflegen statt Streichen! Das heißt, Holzfenster bzw. Holz-Aluminium Fenster sollten genau so wie andere hochwertige Produkte sorgfältig gepflegt werden. Dadurch kann ein aufwändiges Streichen hinausgezögert oder sogar vermieden werden. Im Pflegehandbuch von Adler finden sie hierzu weitere Informationen. (im Downloadbereich unserer Homepage)

Benutzen Sie zur Reinigung nur neutrale Allzweckreiniger, die der Oberfläche nicht aggressiv zusetzen. Das gilt auch für alle Beschläge, damit diese nicht korrodieren. Holz ist ein natürlicher Rohstoff von hoher Qualität, der sich seit Jahrhunderten als optimaler Fenster Baustoff bewährt hat. Er unterliegt jedoch Witterungseinflüssen, die besonders an den sogenannten Wetterseiten zu Verschleißerscheinungen führen. Deshalb ist es notwendig in folgenden Intervallen die Oberfläche nachzuarbeiten: **Jährlich** die Fenster auf augenscheinliche Schäden hin untersuchen und dann ggf. nacharbeiten. **Alle 3 bis 8 Jahre** bei Lasuren einen Renovierungsanstrich vornehmen. **Alle 5 bis 15 Jahre** bei Lacken einen Renovierungsanstrich vornehmen. (je nach Farbton und Einbausituation) Lacke oder Lasuren können Sie bei uns erwerben.

Gerne helfen wir Ihnen, wenn Sie Fragen zur Verarbeitung haben.

4. Ein Wartungsvertrag kann interessant sein!

Sprechen Sie uns auf die Möglichkeit eines Wartungsvertrags an. Dieser erspart Ihnen Mühe, sorgt für lange Lebensdauer über Generationen und schafft viel Freude mit Ihrem neuen Fenstern - und das bei kalkulierbaren Kosten.

Tipps und Tricks für die Bauphase

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Die Qualitätssicherung eines beständig schönen Holzfensters beginnt schon nach dem Einbau. Sie sollten darauf achten, dass die nachfolgenden Arbeiten im Rohbau mit Rücksicht auf Ihre wertvollen Fenster ausgeführt werden.

Hier ein paar Tipps:

1. Abdecken/Abkleben:

Vor dem Einputzen sollten die Oberflächen eines bereits beschichteten Holz- bzw. Holz-Aluminium Fensters abgedeckt werden. Achten Sie darauf, nur Klebebänder zu verwenden, die sich mit Wasser verdünnbaren Acryl-Lacken bestens vertragen. Denn nur diese lassen sich ohne Probleme wieder lösen und der Lack bleibt am Fenster! Die Firma Adler als Lacklieferant empfiehlt hier z. B. Tesa 4438 oder Tesa 4838. Die Klebebänder sollten in jedem Fall innerhalb von 2 Wochen wieder entfernt werden.

2. Kondenswasser vermeiden:

Gerade bei Baumaßnahmen im Winter ist es ganz wichtig gleichzeitig zu heizen und zu lüften. Wenn sich Kondenswasser an der Fensterinnenseite gebildet hat, wurde noch nicht ausreichend gelüftet.

3. Richtig lüften:

Wenn Putz- und Estricharbeiten auszuführen sind, sollte besonders gut gelüftet werden. Die Fenster sollten nicht immer in Kippstellung verbleiben. Es besteht Verzugsgefahr. Besser ist es, stoßweise zu lüften.

4. Silikon-Versiegelung reinigen:

Die Glasscheiben bitte nicht sofort reinigen! Eine Silikon-Versiegelung ist erst nach 3-4 Wochen ausgehärtet. Bei zu frühem Reinigen könnte ein „Radiergummi-Effekt“ entstehen. Die Silikon-Versiegelung nicht mit rauen Reinigungsgegenständen, Mikrofasertüchern, Lederlappen oder aggressiven Mitteln verletzen. Zum Reinigen der Silikon-Versiegelung empfehlen wir einen mit Spülwasser (Prilwasser) getränkten Baumwolllappen zu verwenden und diesen dann ohne Druck über die Versiegelung gleiten zu lassen um den Schmutz zu entfernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Fenstern und Türen!



BROECKING FENSTER GmbH & Co. KG

Ammeloe 8 • 48691 Vreden-Ammeloe

Tel. +49 (0) 25 64 / 39 15 0

Fax +49 (0) 25 64 / 39 15 55

www.broeckingfenster.de

info@broeckingfenster.de